

KFAB75CR

Aspirator

EAN: 8017709224875



Estetika

Estetika	50's Style	Završna obrada	Sjajno
Boja	Krem	Materijal	Obojeni materijal
Dizajn	Ukošeno	Vrsta čelika	Brušeno

Programi / Funkcije

Broj brzina	3	Opcije podešavanja vremena	Automatsko isključivanje
Intenzivna brzina	Da		

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Odsisavanje	Recirkulacija
Vrsta aspiratora	Dekoratívni zidni aspirator	Elektronska kontrola	Da
Širina aspiratora	75 cm	EAN kod	8017709224875

Tehničke karakteristike

Broj svetala	2	Filteri za masnoću	Nerđajući čelik
Vrsta osvetljenja	LED	Indikator zamene filtera	Da
Snaga osvetljenja	1 W	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	650 mm
Temperatura boje svetlosti (K)	4000 K	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	650 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	820 m³/h	Izlaz za vazduh	150 mm
Snaga motora	280 W	Nepovratni ventil	Da
Broj filtera	3		

Komande

Podešavanje komandi	Elektronski tasteri	LED boja	Bela
---------------------	---------------------	----------	------

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	A+	Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	A
------------------------	----	--	---

Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	E
Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	A
Godišnja potrošnja energije (AEChood)	36 kWh/a
Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	36.6
Efikasnost osvetljenja (LE)	68.2 lux/W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	61.1 %
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	333 m³/h
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	649 m³/h
Protok vazduha pri boost brzini (Qboost)	797 m³/h
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	50 dBA
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	67 dBA

Električni priključak

Vrsta baterije	Alkalno-mangan dioksid (Zn/MnO₂)
Snaga električnog priključka	282 W
Struja	1 A

Potrošnja u stanju pripravnosti

Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri boost brzini (SPEboost)	72 dBA
Faktor povećanja vremena (F)	0.49
Indeks energetske efikasnosti	39.7
Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	421 m³/h
Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	422 Pa
Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	135 W
Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	2 W
Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	150 lux
Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	67 dBA

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	333 m³/h
Nivo buke IEC 60704-2-13	50 dBA

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	477 m³/h
Nivo buke IEC 60704-2-13	59 dBA

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591	649 m³/h
--------------------------	-----------------

Napon	220-240 V
Frekvencija (Hz)	50-60 Hz
Utikač	Nema
Dužina kabla za napajanje	1500 mm

Potrošnja energije u stanju pripravnosti (Ps)	0.7 W
---	--------------

Snaga	198 W
-------	--------------

Snaga	246 W
-------	--------------

Nivo buke IEC 60704-2-13	67 dBA
--------------------------	---------------

Snaga

286 W**Intenzivna brzina**Protok vazduha (IEC 61591) **797 m³/h**Nivo buke IEC 60704-2-13 **72 dBA**Snaga **294 W****Logističke informacije**Dimenzije proizvoda (mm) **644x750x616**Širina pakovanja **830 mm**Dubina pakovanja **660 mm**Širina **750 mm**Dubina (mm) **616 mm**Visina upakovanog proizvoda (mm) **715 mm**Visina proizvoda (mm) **644 mm**Neto težina (kg) **26 kg**Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) **715x830x660**Bruto težina (kg) **32,4 kg**Vrsta pakovanja **Karton****Priloženi pribor**Motorizovano otvaranje **Da**Priloženi filteri sa aktivnim ugljem **Da**Daljinski upravljač **Da****Tehnički crtež**

